

RAUSPIRAFLEX HYPALON

MANGUERA DE FIBRA DE POLIÉSTER RECUBIERTA POR HYPALON PARA TRANSPORTE Y SUCCIÓN

Propiedades

- Resistente a UV y al ozono
- Excelente resistencia a los químicos
- Tratamiento ignífugo

Aplicación

Apropiada para la aspiración de humos fríos o calientes, gases y/o polvo en diversas industrias


Color

Negro externo, verde interno

Temperatura de trabajo

-40°C a +175°C

También disponible sobre pedido en otros diámetros, longitudes; y en material resistente hasta +1100°C



Altamente flexible



Resistencia a la temperatura



Ligera



Resistente a químicos

Número de material	Diámetro interno mm	Espesor de pared mm	Vacío m. Col. de Agua mH2O (a 20° C)	Peso kg. x mt.	Radio de curvatura mm (a 20° C)	Largo del rollo m
302737.001	50	0.4	4	0.400	30	3
302757.001	75	0.4	1.7	0.600	45	3
302758.001	100	0.4	1	0.650	60	3
302763.001	110	0.4	0.8	0.700	66	3
302705.001	125	0.4	0.6	0.800	75	3
302768.001	150	0.4	0.4	0.900	90	3
302773.001	180	0.4	0.3	1.050	108	3
302795.001	200	0.4	0.2	1.210	120	3
302825.001	250	0.4	0.1	1.700	175	3
302826.001	300	0.4	0.1	2.130	210	3
302827.001	350	0.4	0.1	2.500	245	3
302828.001	400	0.4	0.1	3.150	280	3
302833.001	510	0.4	0.1	4.150	400	3