

RAUSPIRAFLEX L2

MANGUERA CON ESPIRAL DE PVC PARA ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN

Propiedades

- Manguera de PVC transparente con espiral de PVC rígido
- Interior liso, exterior ligeramente ondulado
- Conforme a 2002/72/EC y EN-23994/93
- Transparente, permitiendo observar el medio conducido


Color

Transparente con espiral blanco

Temperatura de trabajo

-15°C a +60°C

También disponible sobre pedido en otros diámetros



Resistente a químicos



No afecta el olor ni el sabor



Apta para uso con alimentos

Aplicaciones

Apropiada para la aspiración e impulsión de bebidas y productos alimentarios líquidos, exentos de grasa que contengan hasta el 28% de alcohol

Número de material	Diámetro interno mm	Espesor de pared mm	Presión de trabajo bar (a 20° C)	Vacío m. Col. de Agua mH2O (a 20° C)	Peso kg. x mt.	Radio de curvatura mm (a 20° C)	Largo del rollo m
076393.050	19	2.5	9	6	0.186	76	50
076403.050	25	3	8.5	6	0.272	100	50
076413.050	32	3	8	6	0.350	128	50
076423.050	38	3.5	7	6	0.462	152	50
221126.002	45	4	6.5	6	0.650	180	50
076443.050	50	4	5	6	0.738	200	50
076463.050	63	4.5	5.5	6	0.984	252	50
076483.050	75	4.5	4.5	6	1.242	300	50
076513.050	100	5	3.5	6	1.794	400	30
000396.001	110	5.5	3.5	6	2.202	440	30