

# RAUSPIRAFLEX PVC PELLET THERM

## MANGUERAS CON ESPIRAL DE PVC Y FILAMENTO DE COBRE

### PARA TRANSPORTE Y SUCCIÓN

#### Propiedades

- Manguera de PVC para aspiración de gases tales como vapores de aceites y nafta
- Material retardante de llama conforme DIN 4102 B1
- Con alambre de cobre para descarga estática


#### Color

Transparente

#### Temperatura de trabajo

-10°C a +60°C

También disponible sobre pedido en otros diámetros y longitudes



#### Aplicación

Transporte de materiales abrasivos tales como virutas de madera, granza y polvo



Resistente a químicos



No afecta el olor ni el sabor



Apta para uso con alimentos

Número de material	Diámetro interno mm	Espesor de pared mm	Presión de trabajo bar (a 20° C)	Vacío m. Col. de Agua mH2O (a 20° C)	Peso kg. x m	Radio de curvatura mm (a 20° C)	Largo del rollo m
000067.001	20	20	9	6	0.194	80	50
000068.001	30	30	8	6	0.340	120	50
000069.001	35	35	7.5	6	0.426	140	50
000073.001	38	38	7	6	0.462	152	50
000074.001	40	40	7	6	0.486	160	50
000075.001	45	45	6.5	6	0.650	180	50
000076.001	50	50	6	6	0.738	200	50
000077.001	55	55	5.5	6	0.806	220	50
000078.001	60	60	5.5	6	0.874	240	50
000079.001	65	65	5.5	6	0.984	260	50
000083.001	70	70	4.5	6	1.092	280	50
000084.001	75	75	4.5	6	1.242	300	50
000085.001	80	80	4.5	6	1.406	320	50
000086.001	90	90	4	6	1.630	360	30
000087.001	100	100	3.5	6	1.794	400	30
000088.001	150	150	2	5	3.978	600	20
000089.001	200	200	1	4	5.674	800	10