

# RAUSPIRAFLEX ONDULADO PUR - M

## MANGUERA CON ESPIRAL DE ACERO PARA TRANSPORTE Y SUCCIÓN

### Propiedades

Manguera flexible de poliuretano, armado en espiral, transparente, interior y exterior ondulado

Manguera de poliuretano extremadamente ligero y flexible con espiral de alambre de acero de resorte incorporada; apropiada para el transporte de materiales abrasivos tales como virutas de madera y/o polvo

### Material

PUR, difícilmente inflamable y resistente a la abrasión según DIN 4102 B1 resistente a los microbios y a la hidrólisis

### Color

Transparente con espiral de acero encobrado

### Temperatura de trabajo


-40 °C a +110 °C

### Presentación

Largos de 10 m

### Calidad especial

Sobre demanda, lo fabricamos también en otros espesores de pared así como en calidades aptas para productos alimentarios y acabados antiestáticos



Radio de curvatura pequeño



Altamente flexible



Resistencia a la temperatura



Ligera



De fácil instalación

Número de material	Diámetro interno mm	Espesor de pared mm	Vacío m. Col. de Agua mH <sub>2</sub> O (a 20° C)	Peso kg. x mt.	Radio de curvatura mm (a 20° C)	Largo del rollo m
305094.001	25	0.4	3	0.130	16	10
305095.001	32	0.4	2.5	0.150	20	10
305096.001	38	0.4	2.5	0.230	28	10
077151.010	50	0.4	2	0.290	35	10
077161.010	60	0.4	1.6	0.340	42	10
077223.021	75	0.4	1	0.420	50	10
077181.010	80	0.4	1	0.460	56	10
077025.010	90	0.4	0.9	0.490	63	10
077201.010	100	0.4	0.9	0.520	70	10
077078.010	110	0.4	0.9	0.560	84	10
077931.010	120	0.4	0.8	0.610	88	10
077059.010	125	0.4	0.8	0.620	89	10
077079.010	130	0.4	0.8	0.640	90	10
077941.010	140	0.4	0.8	0.660	92	10
077221.010	150	0.4	0.7	0.780	105	10
077951.010	160	0.4	0.6	0.850	114	10
077026.010	175	0.4	0.6	0.920	122	10
077961.010	180	0.4	0.6	0.950	128	10
077231.003	200	0.4	0.5	1.020	140	10
077684.010	220	0.4	0.4	1.180	185	10
077082.010	230	0.4	0.4	1.230	200	10
077241.010	250	0.4	0.4	1.280	205	10
077251.010	300	0.4	0.3	1.540	210	10