

# RAUSPIRAFLEX PUR PELLET THERM

## MANGUERAS CON ESPIRAL DE PVC Y FILAMENTO DE COBRE

### PARA TRANSPORTE Y SUCCIÓN

#### Propiedades

- Manguera de PUR para aspiración de gases tales como vapores de aceites y nafta
- Material retardante de llama conforme DIN 4102 B1
- Con alambre de cobre para descarga estática


#### Color

Transparente

#### Temperatura de trabajo

-40°C a +100°C

También disponible sobre pedido en otros diámetros y longitudes



#### Aplicación

Transporte de materiales abrasivos tales como virutas de madera, granza y polvo



Resistente a químicos



No afecta el olor ni el sabor



Apta para uso con alimentos

Número de material	Diámetro interno mm	Espesor de pared mm	Vacío m. Col. de Agua mH2O (a 20° C)	Peso kg. x mt.	Radio de curvatura mm (a 20° C)	Largo del rollo m
000118.001	25	0.3	4	0.184	25	25
000123.001	32	0.3	4	0.236	32	25
000125.001	38	0.3	3	0.270	38	25
000126.001	40	0.3	3	0.284	40	25
000127.001	45	0.3	3	0.320	45	25
000128.001	50	0.3	3	0.346	50	25
000133.001	60	0.3	3	0.428	60	25
000134.001	63	0.35	3	0.484	63	25
000135.001	70	0.35	3	0.538	70	25
000136.001	75	0.35	3	0.590	75	25
000137.001	80	0.35	3	0.640	80	25
000138.001	90	0.4	3	0.750	90	25
000139.001	100	0.4	3	0.864	100	25
000145.001	125	0.5	2	1.048	125	25
000147.001	150	0.5	2	1.414	150	20
000148.001	200	0.5	2	2.220	200	20
000149.001	250	0.6	2	3.212	250	10