

RAUSPIRAFLEX VITIVINÍCOLA

MANGUERA CON ESPIRAL DE PVC PARA ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN

Propiedades

- Atóxica y de uso alimentario (Directiva Europea 2002/72/CE y su última revisión 2007/19/CE)
- Resistente a los alcoholes y productos químicos en general
- Fabricado según la norma UNE-EN-23994/93

Aplicaciones

Trasiego de vinos, mostos, vinagres, cervezas y alcoholes (hasta 28°). Bombeo por aspiración e impulsión

Estructura


Manguera de PVC flexible con espiral de PVC rígido indeformable, con pared interior y exterior lisa

Color

Transparente con espiral rojo

Temperatura de trabajo

-10 °C to +60 °C



Resistente a químicos



No afecta el olor ni el sabor



Apta para uso con alimentos

Número de material	Diámetro interno mm	Espesor de pared mm	Presión de trabajo bar (a 20° C)	Vacío m. Col. de Agua mH2O (a 20° C)	Peso kg. x mt.	Radio de curvatura mm (a 20° C)	Largo del rollo m
000434.001	20	4.5	11	7.5	0.380	70	50
000435.001	25	4.5	11	7.5	0.480	88	50
000436.001	30	4.5	10	7.5	0.556	105	50
000437.001	32	4.5	10	7.5	0.576	112	50
000438.001	35	4.5	8.5	7.5	0.634	122	50
000439.001	38	4.5	8.5	7.5	0.680	133	50
000442.001	40	4.5	8.5	7.5	0.716	140	50
000443.001	45	5	8	7.5	0.870	158	50
000444.001	50	5.5	7.5	7.5	1.020	175	50
000445.001	51	5.5	7.5	7.5	1.040	179	50
000446.001	55	5.5	7	7.5	1.130	192	50
000447.001	60	5.5	7	7.5	1.260	210	50
000448.001	70	6	6	7.5	1.600	245	50
000449.001	75	6	6	7.5	1.688	262	50
000452.001	73	7.5	6	7.5	1.700	255	50
000453.001	80	6.5	5.5	7.5	1.846	280	50
000454.001	90	6.5	5	7.5	2.084	315	30
000455.001	100	7	4.5	7.5	2.592	350	30
000456.001	102	7	4.5	7.5	2.620	357	30
000457.001	110	7.5	4	7.5	3.000	385	30
000458.001	120	7.5	3	7.5	3.250	420	30
000459.001	150	8	2.5	7.5	4.370	525	30
000462.001	152	8	2.5	7.5	4.430	532	30