

Flexibles "BSMF"

Mangueras Malladas con Acero Inoxidable



- Mangueras Flexibles con Malla de AISI 304
- Con conectores tipo Tri-Clamp prensados y soldados de AISI 304 y 316
- Ideales para instalaciones con limpieza CIP / SIP
- Otras conexiones disponibles y trabajos especiales

- Tubo interior de PTFE liso de 1/8" a 1"
- Tubo interior de PTFE corrugado de 3/8" a 2"
- Tubo interior de Acero Inox de 1/4" a 12"



Presentación



PTFE "liso"						
Diámetro Interior (pulg)	Diámetro Interior promedio (mm)	Diámetro Exterior promedio (mm)	Presión de Trabajo (kg/cm ²)	Presión de Rotura (kg/cm ²)	Radio de Curvatura (mm)	Peso (kg/m)
1/8	3.17	6.35	210.97	843.88	50.80	0.069
3/16	4.47	7.92	310.97	843.88	50.80	0.114
1/4	6.35	9.52	210.97	843.88	76.20	0.145
5/16	7.92	11.30	175.80	703.23	101.60	0.163
3/8	9.52	12.77	158.22	632.91	114.30	0.184
1/2	12.70	16.45	105.48	421.94	165.10	0.229
5/8	15.87	19.76	84.38	337.55	195.58	0.252
3/4	19.05	22.47	77.35	309.42	208.28	0.294
7/8	22.22	26.16	70.32	281.29	228.60	0.406
1	25.40	28.82	63.29	253.16	254.00	0.453
PTFE "corrugado"						
Diámetro Interior (pulg)	Diámetro Interior promedio (mm)	Diámetro Exterior promedio (mm)	Presión de Trabajo (kg/cm ²)	Presión de Rotura (kg/cm ²)	Radio de Curvatura (mm)	Peso (kg/m)
3/8	9.52	14.98	69	276	25.4	0.18
1/2	12.70	19.30	86	345	38.1	0.30
5/8	15.87	23.11	97	386	50.8	0.57
3/4	19.05	27.17	76	303	63	0.49
1	25.40 34.03		69	276	76.2	0.64
1 1/4	31.80 39.87		69	276	88.9	0.79
1 1/2	38.10 45.97		52	207	114.3	0.97
2	50.80 58.92		34	138	133.0	1.08

BLUE SOLUTION S.R.L.

Panamericana Ramal Pilar Km 54,5 Edif Pilar Green, Of 7 (1629) Pilar

Tel. (0230) 466-4288 / Whatsapp 15-2762-4434

info@bluesolution.com.ar / www.bluesolution.com.ar