

RAUSPIRAFLEX M

MANGUERA CON ESPIRAL DE ACERO PARA ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN

Propiedades

- Manguera de PVC con espiral de acero
- Transparente, permitiendo observar el medio conducido
- Atóxica y de calidad alimentaria, conforme a la normativa europea 2002/72/CE
- Muy flexible y robusta
- Lisa en su interior y exterior


Color

Transparente

Temperatura de trabajo

-15 °C a +60 °C

También disponible sobre pedido en otros diámetros



Resistente a químicos



No afecta el olor ni el sabor



Apta para uso con alimentos

Aplicación

Uso en la agricultura, industria alimenticia y de la construcción: conducción de granulados, extracción de aguas subterráneas

Número de material	Diámetro interno mm	Espesor de pared mm	Presión de trabajo bar (a 20° C)	Vacío m. Col. de Agua mH2O (a 20° C)	Peso kg. x mt.	Radio de curvatura mm (a 20° C)	Largo del rollo m
077991.003	10	2.8	12	8.5	0.154	35	50
076941.002	13	3	11	8.5	0.206	46	50
077013.002	16	3	10.5	8.5	0.250	56	50
076531.003	19	3	10	8.5	0.320	67	50
076541.003	25	4	9.5	8	0.506	88	50
076551.002	32	4	9	8	0.640	112	50
076561.002	38	4	7.5	8	0.776	133	50
076571.002	40	5	7.5	8	0.920	140	50
283589.001	45	5	6.5	8	1.116	158	50
076581.002	50	5.5	6	8	1.260	175	50
076591.002	60	6	5.5	7	1.696	210	50
076057.001	63	6	5	6.5	1.746	221	50
077023.001	65	6.5	5	6	1.840	228	50
076601.026	70	7	5	6	2.036	245	50
076921.002	75	7	4.5	6	2.180	263	50
076611.002	80	7	3.5	6	2.426	280	50
076621.001	90	7.5	3	6	2.810	315	30
076631.002	100	8.5	3	6	3.540	350	30
076641.001	125	8.5	2.5	6	4.460	438	30
076651.001	150	10	2	5	6.300	525	20